



Tersedia dalam kemasan 4,5 kg, 18 kg & 20 kg (putih)
(base A & base D)

FESTIVA FT-7000 Acrylic Emulsion Paint adalah cat tembok interior matt dengan harga ekonomis yang terbuat dari bahan acrylic emulsion dengan pigmen warna pilihan. **FESTIVA FT-7000 Acrylic Emulsion Paint** sangat cocok untuk pemakaian pada dinding serta plafon interior seperti tembok pasangan batu bata, plesteran semen, beton, gypsum, panel GRC, kayu, tripleks, dan lainnya.

Jenis	Acrylic Copolymer
Warna	Ditinting sesuai kartu warna
Tampilan Akhir Kadar	Matt
Padat	± 46,5 %
Berat Jenis	± 1,68 gr/cc
Daya Sebar	8 - 10 m ² / kg (per lapis)
Kecepatan kering	60 menit (30 °C)
Kemasan	4,5 kg, 18 kg & 20 kg (putih)
Umur Simpan	1 Tahun (Disimpan dalam tempat yang kering dan sejuk dalam kondisi kemasan tidak terbuka)

PERSIAPAN PERMUKAAN

- Permukaan harus bersih, kering, dan bebas dari kotoran-kotoran. Untuk tembok baru, permukaan harus kering setelah 28 hari. Pastikan kadar air ≤ 16 % dan alkalinitas dinding memiliki pH 7-8.
- Kupas cat lama yang sudah mengelupas atau rusak dengan menyikat dan mengikis cat lama menggunakan active fibre brush.
- Gunakan PROPAN FUNGISIDAL WASH untuk membersihkan permukaan yang berjamur dan berlumut.
- Perbaiki cacat pada tembok menggunakan pengisi yang sesuai. Gunakan campuran pasir dan semen untuk lubang besar dan retak. Biarkan sampai kering.
- Direkomendasikan menggunakan Alkali Resisting Primer sebelum menerapkan pengecatan ini.

APLIKASI





































Rasio Pengenceran	10%
Alat Aplikasi	Sikat, Roll, Air Spray/Airless Spray
Ketebalan Wet Film	70-90 Microns
Ketebalan Dry Film	30-40 Microns
Interval Pengecatan	Minimum 2 jam (30 °C) (Setelah cat pertama kering)
Lapisan Akhir	2-3 Lapis



Cat tembok harga **ekonomis**
bisa ditinting!

**PILIHAN
WARNA**



											
2B China White	A3-59A Almond Cookie	A3-36A Stepping Out	5A Barley Beige	27A Aviator Silver	35A Night Swimming	A3-20B Dashing Dana	44A Elysian Field	9A Green SLing	14A Cedar Scent	22A Love Generation	25A Hand in Hand
											
A3-7A Gentle Sunbeam	A3-59B Beach Day	A3-36B Ski Lodge	5B Antique Sterling	28B Blue Danube	35B Canton Jade	A3-16B Soft Celery	43A Pastel Sage	8C Willow Wood	12B Light Topaz	21B Forbidden Love	25B Foggy Promenade
											
4B Prism White	A3-60A Sand Creek	A3-36C Silvery Seafare	5C Silver Reef	29C Blue Horizon	35C Scuba Dive	A3-20C Elegant Impression	43B Grecian Green	8B Spring Dream	13C Caramel Sugar	22B Sophia	25C Precocious Purple
											
A3-12A Amarantha	A3-59C Backwood Cafe	A3-36D Pleasent Day	5D Sea Level	28C Jordan	35D Place to Go	A3-16D Terra Vale	44B Island Life	9B Golden Kiwi	13D Koi Pond	22C Raspberry Swirl	25D Purple Heather
											
A3-12B Golden Valley	A3-60C Baked Clay	A3-36E BarbizonBlue	5E Seal Grey	28D Horizon Blue	36E Green Campus	A3-20D Garden View	44C Limelight	8D Rich Yellow	14D Sedona Stone	22D Pink Frolic	24F Proudly Purple
											
A3-12C Sunwashed Yellow	A3-60D Shades of Grey	A3-36F Bon Voyage	5F Grey Tabby	28E Starry Night	35E Neptune's Jewel	A3-20E Into the Garden	43C leapfrog	9C Sunshower	15D Southwest Stone	21D Candy Stripe	25E Bloomsberry

Warna-warna ini khusus dibuat dengan sistem tinting. Warna-warna dalam katalog ini hanya sebagai panduan saja, untuk referensi warna lihat fandec ARGON A1 dan A3.

Mengapa harus Tinting Cat ???



Proses
Dapat membuat Warna yang diinginkan dalam waktu yang relatif cepat.



Proses Ketersediaan Warna
Pilihan warna lengkap hingga puluhan ribu warna, sehingga dapat disesuaikan sesuai kreasi.

