



propan
The Paint Specialist



 www.propanraya.com  Propan Raya ICC

   @propanraya  08111 381 686

B01/HPR980/28072023/OMP

Heatproof
Anti panas & anti bocor
Heat reflective waterproofing paint



- ✓ Meredam suara
- ✓ Menurunkan suhu ruangan



Heatproof anti panas & anti bocor

Heatproof HPR-980 Merupakan cat pelapis anti panas yang juga sekaligus dapat berfungsi sebagai anti bocor. Sangat cocok diaplikasikan pada area dinding luar dan dalam, fasad, genteng, atap seng, atap metal pabrik, atap galvalum dan juga atap asbes.

Tersedia ratusan warna menarik dengan sistem Tinting. Teknologi UV Shield pada Heatproof dapat menurunkan suhu ruangan hingga 8 °C

1

Menahan Panas

Ruangan dingin

2

Meredam Suara

Lebih tenang

3

Anti Bocor

Kedap air

4

Daya Lekat Kuat

Awet dan tahan lama

5

Tahan Alkali

Tidak perlu alkali sealer

Area pemakaian :



Dinding dan Fasad

Data Teknis:

ITEM	RESULT	STANDARD TEST
Adhesion on metal	> 1.5 N/mm ²	ASTM D-4541
Adhesion on concrete	> 1.5 N/mm ²	ASTM D-4541
Adhesion on genteng	> 1.5 N/mm ²	ASTM D-4541
Tensile strength	> 1 N/mm ²	ASTM D-412
Elongation	> 250 %	ASTM D-412
Gloss Level	Doff	Gloss meter
Water Resistant	Excellent	Karsten test
Total solar refelective (300 mic)	White > 80 % Cream > 70 % Grey > 45 %	

Aplikasi:

Alat aplikasi	Roll, Kuas
Perbandingan campuran	Ready for Use
Kebutuhan material	0.5 L/m ² (300 mic DFT)
Rekomendasi aplikasi	2x lapis (250 ml/lapis)
Daya sebar teoritis	2 m ² /L (300 mic DFT)
Kecepatan kering	Kering sentuh : 60 menit Kering keras : 2 – 4 jam Kering sempurna : 24 jam
Siap digunakan setelah	24 jam
Kemasan	1 L, 4 L dan 20 L



Atap genteng, seng, metal, kaca dan asbes