

# 2 in 1

## Cat & Alkali Sealer



\*Tersedia dalam kemasan 4 dan 20 Kg-set

<b>2 in 1</b> Sebagai primer dan top coat	<b>Tahan Alkali</b> Tanpa menggunakan alkali sealer	<b>Hemat</b> Daya sebar luas
<b>Cepat dan Praktis</b> Dapat diaplikasikan untuk tembok lembab	<b>Berbahan Dasar Air</b> Cat yang ramah lingkungan	<b>Efek Lotus</b> Air tidak mudah meresap

**CEMENTO** diformulasikan khusus sebagai pelapis tembok/ beton yang lebih efektif & efisien. Dapat diaplikasikan tanpa primer dan alkali sealer dan dapat diaplikasikan di area substrat yang memiliki tingkat kelembapan tinggi (max 40%) untuk area interior dan eksterior.

**Rekomendasi penggunaan :**



1. Rusun/ Perumahan
2. Gedung Perkantoran
3. Gedung Sekolah
4. Ruko
5. Tempat Ibadah
6. Rumah Tinggal

**Tahapan Aplikasi :**

Tahapan	Nama Produk	Konsumsi	Daya Sebar	Ketebalan Film Kering	Alat Aplikasi
Lapisan Pertama	Komp. A CEMENTO C7 (80 gr)+ Komp. B CEMENTO C7 (80 gr)+ Komp. C Air (40 gr) (A : B : C = 1 : 1 : 0.5)	0,2 kg-set	6-7 m <sup>2</sup> /kg	±25 microns	Roll, Kuas
Lapisan Kedua	Komp. A CEMENTO C7 (80 gr)+ Komp. B CEMENTO C7 (80 gr)+ Komp. C Air (40 gr) (A : B : C = 1 : 1 : 0.5)	0,2 kg-set	6-7 m <sup>2</sup> /kg	±25 microns	Roll, Kuas

**Notes :**

- Perbandingan antara Komp. A : Komp. B : Air adalah 1 : 1 : 0.5 (perbandingan dalam berat).
- Tambahkan air kedalam komp. A, aduk rata, kemudian tuang komp. B secara perlahan sambil diaduk.
- Aplikasi ke substrat sebanyak 2 - 3 kali lapis dengan interval waktu aplikasi antar lapis minimal 1 - 2 jam.



**Pilihan warna standar :**



White



Light Grey



Grey



Maize Yellow



Coral Red



Pastel Grey