

ULTRAN TEAK OIL



Ultrateak Oil merupakan produk perawatan kayu yang membuat kayu tampil indah alami, sangat cocok digunakan untuk mebel, bagian-bagian bangunan dan kerajinan yang terbuat dari kayu solid (terutama jati).

“Merawat Kayu dengan Tampilan Indah dan Alami”

FUNGSI :

- Ultrateak Oil UTO – 555 adalah teak oil siap pakai yang memiliki kemampuan penetrasi yang baik untuk merawat kayu (membersihkan), memperkuat stabilitas dimensi kayu dan memberikan penampilan warna yang lebih “matang” (lebih tua).
- Ultrateak Linseed Oil ULO – 551 adalah teak oil berkualitas tinggi yang terbuat dari 100% linseed oil pilihan yang memberikan hasil akhir alami dengan hasil yang halus, tahan lama dan bersifat menolak air.

KEUNGGULAN :

- Penetrasi ke dalam pori-pori kayu
- Tidak membentuk lapisan film (natural look)
- Secara alami akan memberikan perlindungan terhadap air

DATA APLIKASI	
Alat Aplikasi	Dicelup, bal atau kuas
Pengenceran	Tanpa pengenceran (siap pakai)
Pengencer	Propan Thinner B
Selang waktu Pengecatan	1 - 2 jam

TAHAP APLIKASI	
LAPISAN I	EKSTERIOR
	KAYU
	✓ amplas no. 240
LAPISAN II	UTO
	✓ amplas no. 400
	UTO
LAPISAN III	UTO
	✓ amplas no. 400
	UTO

DATA TEKNIS		
	UTO-555	ULO-551
Berat Jenis	0.73 g/cc	0.93 g/cc
Daya sebar	9-11 m ² /lt (untuk 2x lapis)	9-11 m ² /lt (untuk 2x lapis)
	6-8 m ² /lt (untuk 3x lapis)	6-8 m ² /lt (untuk 3x lapis)
Kemasan	0.8 lt ; 20 lt	0.8 lt