

DATA TEKNIS :

- **Jenis** : Two component solvent free epoxy
- **Warna standar** : Tinting color (lebih dari 100 pilihan warna)
- **Tampilan** : Semi gloss
- **Kadar padat** : 98 %

- **Daya sebar m²/L-set** :

Ketebalan Keramik mm	Konsumsi Material (gr/m) Lebar Sambungan Keramik			
	3 mm	5 mm	8 mm	10 mm
6	25.00	41.00	66.00	83.00
8	33.00	55.00	88.00	110.00
10	41.00	69.00	110.00	138.00
20	83.00	138.00	220.00	275.00

- **Waktu kering**
 - Kering sentuh : 4 jam (30° C)
 - Kering sempurna : 24 jam (30° C)
 - Kering total : 7 hari (30° C)
- **Perbandingan ukuran** : Comp. A : B = 1 : 9 by weight
- **Umur campuran** : 30 menit (30° C)
- **Suhu pengecatan** : minimum : 10° C

Tersedia pilihan warna standar



**Tersedia
Ratusan
Warna
Menarik**

propan
The Paint Specialist



Certificate ID03/0111



Certificate ID11/1102954057

www.propanraya.com Propan Raya ICC
@propanraya 08111 381 686

Brochure no.01/PET-11/OMP

propan
The Paint Specialist

EPOXY TILE GROUT PET-11




B01_PET-11/22032021/OMP

PROPAN EPOXY TILE GROUT PET-11 adalah pengisi nat dua komponen berbahan dasar epoxy yang mengandung anti mikroba (Sertifikat 68/IPBCC/An.Mik/08/15) untuk mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri pada nat secara permanen.

Keunggulan dari memakai pengisi nat keramik berbahan dasar epoxy adalah tidak menyusut pada saat pengaplikasian, sehingga cocok untuk keramik-keramik jenis baru.

Keunggulan lainnya adalah mempunyai daya lekat kuat dan tahan terhadap bahan kimia sehingga sangat cocok diaplikasikan di area laboratorium, rumah sakit, farmasi, restoran, dapur, pabrik, area rumah, kamar mandi, kolam renang, bak penampungan air, serta area yang membutuhkan tingkat higienis yang tinggi.



Keramik tile



Granit tile



Marmer



Batu alam

KEUNGGULAN :

2 Komponen

Kuat dan tahan lama

Daya Lekat Kuat

Tidak menyusut & anti retak

Tahan Terhadap Bahan Kimia

Mudah dibersihkan

Tidak Sagging

Dapat diaplikasi vertikal

Anti Bakteri

Bersih dan higienis

TAHAPAN APLIKASI :

1. Bersihkan keramik dan celah keramik dari debu dan kotoran lainnya.
2. Campur komponen A dan komponen B sesuai perbandingan (A : B = 1 : 9) ke wadah pencampuran, aduk hingga rata.
Tidak boleh diencerkan / ditambah air / thinner.
3. Tuang campuran tersebut kedalam celah keramik. Ratakan menggunakan trowel karet / kape. Pastikan celah keramik terisi dengan rata dan padat.
4. Bersihkan sisa pengisi nat pada permukaan keramik menggunakan spon atau kain lembab, dengan jeda ± 5 menit setelah aplikasi.
Pembersihan tidak wajib menggunakan thinner, cukup dengan air bersih saja.
5. Biarkan mengering sempurna selama 20-24 jam.

AREA



Area terendam air



Area lantai atau dinding dalam ruangan



Area kering & basah

CATATAN

- Disarankan membuat campuran secukupnya, karena umur campuran sekitar 30 menit.
- **Substrat :**
 - Keramik
 - Paving block
 - Granit
 - Batu alam
 - Marmer
- Warna bisa dipilih sesuai dengan warna tile