

ULTRAN DECK LASUR EDL-601 (SOLVENT BASED)

Merupakan seri Ultran Lasur yang didesain khusus lebih tahan gesekan sehingga cocok untuk lantai kayu exterior (deck).



KEUNGGULAN

- Tahan cuaca dan gesekan
- Daya penetrasi ke dalam pori-pori kayu sangat baik
- Memiliki sifat water repellent dan permeable sehingga kayu dapat "bernafas"
- Warna - warnanya sangat rata dan tidak meninggalkan jejak kuas

ULTRAN AQUA DECK LASUR ADL-605 (WATER BASED)



KEUNGGULAN

- Tahan cuaca dan gesekan
- Ramah lingkungan dan tidak berbau
- Cepat kering
- "Natural feel" (Terasa tampil alami)
- Flow sangat baik dan mudah rata, tidak meninggalkan jejak kuas
- Memiliki sifat water repellent dan permeable
- Daya penetrasi ke dalam pori-pori kayu sangat baik

DATA APLIKASI

Alat aplikasi	Kuas atau spray
Pengenceran	Tanpa pengenceran (siap pakai)
Pengencer	<ul style="list-style-type: none">• Propan Thinner B (untuk EDL-601)• Air Bersih (untuk ADL-605)
Selang waktu pengecatan	<ul style="list-style-type: none">• 6 – 8 jam (untuk EDL-601)• 3 – 4 jam (untuk ADL-605)

TAHAP APLIKASI

EKSTERIOR KAYU	
CAT DASAR I	▼ amplas no. 180 EDL-601 / ADL-605 Color
CAT DASAR II	▼ amplas no. 400 EDL-601 / ADL-605 Color
CAT AKHIR	
	▼ amplas no. 400 EDL-601 / ADL-605 Color

DATA TEKNIS

	ULTRAN EDL-601	ULTRAN ADL-605
Berat jenis	0,86 g/cc	1,02 g/cc
Warna standar	3 wama standar (lihat kartu wama) plus 30 wama tinting	5 wama standar (lihat kartu wama)
Tipe Mesin Tinting	Solvent Based	-
Tingkat kilap	Semi gloss	Semi gloss
Daya sebar	5 - 6 m ² /lt (untuk 2x lapis) 3 - 4 m ² /lt (untuk 3x lapis)	5 - 6 m ² /lt (untuk 2x lapis) 3 - 4 m ² /lt (untuk 3x lapis)
Kemasan	1 lt ; 5 lt	1 lt
Top Coat	Clear Satin	Clear Satin & Clear Dof