



Zebra cross



Handicapped parking space



Parking sign



Fire lane



Green cycle track



## CAT MARKA JALAN BERPELARUT AIR

Mudah diaplikasikan diatas beton, aspal, maupun paving block  
Untuk area dengan lalu lintas tinggi  
Berpelurut air & tahan terhadap cuaca  
Tahan abrasi & Daya lekat kuat  
Bisa ditambah glass beads untuk efek reflektif  
Mudah untuk pengecatan ulang

## TraffikOTE ZONE MARKING PAINT

TFK-108 WB

**TRAFFIKOTE TFK-108** adalah cat yang terbuat dari 100% acrylic berkualitas tinggi yang diformulasikan khusus untuk pengecatan garis pada jalan, trotoar, lantai parkir, lantai pabrik, taman bermain, dll. **TRAFFIKOTE TFK-108** cocok diaplikasikan untuk lantai interior maupun eksterior yang terbuat dari beton, aspal dan paving block. **TRAFFIKOTE TFK-108** merupakan cat yang tahan terhadap abrasi dan beban berat sehingga dapat menghindari pengecatan yang berulang-ulang.



Cocok diaplikasikan pada : Garis parkir dan Garasi, Trotoar pejalan kaki, Pusat perbelanjaan, Tempat bermain, Pabrik manufaktur, Gudang, Tempat lain dimana tanda garis diperlukan.

## TAHAPAN aplikasi



1. Bersihkan permukaan lantai dari jamur, lumut, minyak ataupun kotoran lainnya. Untuk lantai lama yang sudah pernah dicat, kupas cat lama sampai benar-benar bersih. Pastikan permukaan lantai kering dan bersih sebelum diaplikasikan.
2. Aduk terlebih dahulu **TRAFFIKOTE** sebelum diaplikasikan.
3. Aplikasikan lapis pertama **TRAFFIKOTE** dengan menggunakan kuas atau roll secara merata. Kemudian aplikasikan lapis kedua setelah 1-2 jam untuk hasil yang maksimal. Daya sebar sekitar 20 meter lari/kg ( lebar 10 cm, tebal 200 mikron).
4. Untuk aplikasi menggunakan spray, tambahkan air  $\pm 10\%$  sebagai pengencer.

### \* Untuk Efek Reflektif :

Taburkan **TRAFFIKOTE** Glassbeads segera setelah cat diaplikasikan. **TRAFFIKOTE** Glassbeads harus tercelup 60 % di permukaan cat yang sudah diaplikasikan untuk mendapatkan efek reflektif yang optimal dan permanen.



\*Tersedia kemasan 1 kg & 2,5 kg  
( 20 kg untuk proyek )

# TraffikOTE

## ZONE MARKING PAINT

TFK-108 WB


### DATA TEKNIS PRODUK

Jenis	Acrylic Water Based
Warna	Putih, Kuning, Hijau, Biru, Merah, Hitam
kadar padat	60 %
Berat Jenis	1.5 ± 0.04
Tampilan	Flat
Interval pengecatan	1-2 jam
Pengencer	Air Bersih
Daya sebar teori	20 meter lari/ kg ( lebar garis 10 cm, ketebalan 200 mikron )
Rekomendasi pengecatan	Spray ( 1x lapis ) Roll, Kuas ( 2x lapis )
Rekomendasi pengenceran	Jika diperlukan, maksimum 10 %

### TIPS FINISHING TRAFFIKOTE TFK-108 WB :

- Pastikan permukaan substrat kering dan bersih dari semua jenis kontaminan
- Sebelum melakukan aplikasi, permukaan substrat harus di grinding terlebih dahulu
- Gunakan roll dan alat aplikasi yang berkualitas baik
- Untuk aplikasi diluar ruangan, pastikan tidak dalam cuaca yang akan hujan

### PILIHAN WARNA



Putih



Kuning



Hijau



Biru



Merah



Hitam