

## DURABLE EXTERIOR WOOD CARE

Tahan terhadap sinar UV  
Warna-warna yang lebih cerah  
Lebih tidak berbau solvent  
Tingkat transparansi yang baik  
Flow yang baik dan mudah rata  
Tidak meninggalkan jejak kuas



**ULTRAN LASUR**  
DEEP PENETRATING EXTERIOR LASUR

**ULTRAN LASUR LASER EL-501 LS** adalah inovasi terbaru dari rangkaian seri **ULTRAN LASUR** yang memberikan perlindungan terhadap cuaca dan mampu menampilkan keindahan serat alami kayu secara lebih maksimal dari **ULTRAN LASUR TRANSPARENT COLOR**. Didisain khusus untuk daerah yang beriklim tropis, **ULTRAN LASUR LASER EL-501 LS** cocok digunakan untuk melindungi dan memperindah kayu yang terekspose sinar matahari dan hujan di proyek-proyek bergengsi seperti hotel, resort dan rumah mewah. **ULTRAN LASUR LASER EL-501 LS** direkomendasikan untuk penggunaan pada kayu yang memiliki serat yang indah sehingga keindahan alami serat kayu dapat terekspos secara maksimal.



Cocok diaplikasikan pada : Hotel, Resort dan Rumah Mewah yang mempunyai motif kayu

## TAHAPAN aplikasi

1. Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 dan pastikan permukaan kayu bebas debu dan kotoran.
2. Aplikasikan **ULTRAN LASUR LASER EL-501 LS** dengan kuas, tunggu sampai kering 6-8 jam untuk melakukan lapisan ulang.
3. Aplikasikan minimal 3x lapis **ULTRAN LASUR LASER EL-501 LS** untuk perlindungan lebih lama terhadap cuaca dan sebelum melakukan lapisan ulang, amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 400.



\*Tersedia dalam kemasan 1 L dan 5 L.



# ULTRAN LASUR<sup>®</sup>

DEEP PENETRATING EXTERIOR LASUR

## DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi untuk aplikasi	: 25 - 35°C, 60 - 80 % RH
Metode aplikasi	: Kuas
Substrat	: Kayu kamper atau kayu lainnya
Pengencer	: Thinner Lasur
Viskositas aplikasi	: 14 ± 2 detik dengan kuas
Daya sebar (menggunakan kuas)	: 5 - 6 m <sup>2</sup> /l (untuk 2x lapis)
	: 3 - 4 m <sup>2</sup> /l (untuk 3x lapis)

**WARNA YANG TERSEDIA : Candy Brown, Red Mahony, Cocoa Brown, Coffee Brown, Walnut Brown, Black**

## TIPS-TIPS DALAM APLIKASI ULTRAN LASUR

- Pastikan permukaan kayu bersih dari kotoran sebelum diaplikasi.
- Gunakan kuas yang berkualitas baik dan tidak menggunakan kain bal yang dililitkan di bulu kuas karena film yang dihasilkan akan sangat tipis sehingga mengurangi ketahanan terhadap cuaca dan Ultran Lasur sudah sangat mudah rata.
- Pastikan menggunakan Thinner Lasur untuk mengencerkan jangan menggunakan thinner merk lain karena akan mempengaruhi hasil akhir finishing.
- Untuk pemakaian eksterior tidak dianjurkan menggunakan wood filler karena akan mengganggu penetrasi Ultran Lasur ke pori-pori kayu sehingga akan mengurangi ketahanan terhadap cuaca.
- Sebelum melakukan lapisan ulang, harus dilakukan pengamplasan dengan kertas amplas no. 400 untuk memotong bulu kayu dan memperkuat adhesi.