



## MULTIPURPOSE AQUA ACRYLIC COLOR

Pengenceran hanya dengan air bersih  
Mudah diaplikasikan  
Tidak beracun  
Tidak mengandung logam berat, mercury, lead, chrome free  
Tidak mengandung formaldehid  
Ketahanan cuaca yang baik  
Tahan sinar UV dan air  
Variasi warna-warni yang cerah dan tahan lama  
Tampilan akhir lebih gloss

**Acrylux**<sup>®</sup>  
Interior & Exterior

**ACRYLUX AAC-955** adalah cat serba guna berbahan dasar air (waterbased) dan berkualitas tinggi yang diformulasikan secara khusus untuk interior dan eksterior. **ACRYLUX AAC-955** dapat diaplikasikan diberbagai macam substrat : Kayu, Rotan, Besi, Aluminium, Concrete, FRP, Plastik, Kaca, Batu alam, Wood composite dan Cement composite.



## TAHAPAN aplikasi

1. Aduk terlebih dahulu secara merata **ACRYLUX AAC-955** sebelum digunakan. Tambahkan air bersih untuk mengencerkan (5 – 20%).
2. Bersihkan permukaan substrate yang akan di cat. Kemudian amplas dengan kertas amplas.
3. Bila perlu aplikasikan aqua wood putty AWP-919 untuk mengisi pori-pori.
4. Bila perlu aplikasikan base coat Aqua Acrylic Primer AAP-950. Untuk besi gunakan metal primer waterbased MP-860 WB.
5. Aplikasikan secara merata **ACRYLUX AAC-955** baik dengan cara di spray, kuas, maupun rol.

Dapat  
Digunakan  
Pada :



Wood



Metal



Concrete



FRP



Cement  
Composite



### Metode Aplikasi



Spray



Brush



Roll



\*Tersedia dalam kemasan 0,9 kg dan 4 kg



**Multipurpose  
Aqua Acrylic Color**

**DATA TEKNIS PRODUK**

Kondisi untuk aplikasi	25 - 35° C, 60 % - 80 % RH
Metode aplikasi	Spry, roll, kuas
Substrat	Kayu, besi, rootan, FRP, aluminium
Rasio pengenceran (volume)	10 - 30 %
Pengencer	Air bersih
Waktu kering	Kering sentuh : 30 menit Kering sempurna : 60 - 90 menit
Umur campuran	N/A
Daya sebar	9 - 10 m <sup>2</sup> / kg (spray) di CA = 100 g/m <sup>2</sup>

**READY STOCK** : Putih dan Hitam

**WARNA YANG TERSEDIA** : tinting color lebih dari 20.000 warna