

PELAPIS BATU ALAM SOLVENT BASED

- Membentuk lapisan film cat
- Tahan cuaca
- Anti lumut dan jamur
- Menonjolkan keindahan alami corak batu alam, sehingga lebih terlihat artistik

STONKOTE[®]
PELINDUNG DINDING BATU ALAM

PROPAN STONKOTE adalah cat pelindung dinding batu alam yang terbuat dari bahan acrylic solvent based. **PROPAN STONKOTE** memberikan perlindungan pada batu alam serta menonjolkan keindahan corak alami batu alam, baik di dalam maupun di luar ruangan.

Tersedia dalam empat pilihan :

- **STONKOTE SC-55 SB Clear gloss**
- **STONKOTE SC-85 SB Clear dof**
- **STONKOTE SC-75 SB Black gloss**
- **STONKOTE SC-76 SB Black dof**

TAHAPAN aplikasi



1. Bersihkan permukaan batu alam dari jamur, lumut, debu, minyak atau kotoran lainnya, biarkan kering.
2. Aduk **PROPAN STONKOTE** hingga rata. Aplikasikan dengan kuas sampai merata pada seluruh permukaan batu alam dan biarkan kering minimal 2 jam.
3. Lapis sekali lagi **PROPAN STONKOTE**, biarkan kering.



DATA TEKNIS PRODUK

Tipe	Solvent based acrylic
Tampilan akhir	Gloss
Tingkat kilap (60°)	> 90%
Warna	Hitam dan transparan
Kandungan padatan	30 ± 2 %
Specific gravity	0.92 ± 0.02
Daya sebar teoritis	3-4 m ² / Liter (2 x 30 micron)
Flash point	32° C
Kemasan	0.9 Lt.
Masa simpan	24 bulan jika tersimpan dalam keadaan sejuk dan kering serta kemasan tidak dalam keadaan terbuka (jangan disimpan dibawah titik beku)
Kondisi saat aplikasi	25 - 35° C, 80% RH
Alat aplikasi	Kuas
Rekomendasi ketebalan film cat	60 micron (2 x 30 micron)
Selang waktu pengecatan	Minimal 2 Jam (30° C)

PERHATIAN

1. Untuk menghasilkan kesan basah pada batu alam, STONKOTE SC - 55 SB CLEAR GLOSS dapat diencerkan dengan thinner GK maksimal 50%. Aduk rata sebelum diaplikasikan.
2. PROPAN STONKOTE tidak disarankan untuk diaplikasikan pada lantai batu atau area jalan dengan lalu lintas tinggi.