



THE BEST DECK LASUR AND WOODEN FLOOR COATING FOR TROPICAL CLIMATE

Natural Feel (terasa tampil alami)
Tahan gesekan
Ramah lingkungan & tidak berbau
Cepat kering
Tahan Cuaca (sinar UV & hujan)
Tidak meninggalkan jejak kuas
"Water Repellent & Permeable"
"Deep penetrating"
Tahan lumut & Jamur



AQUA DECK LASUR
DURABLE EXTERIOR WOODEN FLOOR COATING



ULTRAN AQUA DECK LASUR ADL - 605 adalah rangkaian seri Ultran Lasur berbahan dasar air yang ramah lingkungan, didesain khusus untuk lantai kayu eksterior (deck). Produk ini meresap masuk kedalam kayu sehingga meningkatkan stabilitas dimensi kayu. Dapat digunakan sebagai satu komponen atau dua komponen setelah menambahkan Komponen B dengan tujuan untuk mendapatkan ketahanan gesekan dan ketahanan terhadap bahan kimia rumah tangga yang lebih baik.

TAHAPAN aplikasi

1. Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 dan pastikan permukaan kayu bebas debu dan kotoran.
2. Kuaskan **ULTRAN AQUA DECK LASUR ADL - 605** dan biarkan kering 2-3 jam. Kemudian amplas ambang dengan kertas amplas No. 400. Lakukan tahap ini 2 kali.
3. Sebagai lapisan akhir, kuaskan **ULTRAN AQUA DECK LASUR ADL - 605** (1x lapis).



Cocok diaplikasikan pada : Interior maupun exterior



*Tersedia dalam kemasan 1 L.



AQUA DECK LASUR[®]
DURABLE EXTERIOR WOODEN FLOOR COATING

DATA TEKNIS PRODUK

Kondisi untuk aplikasi	: 25 - 35°C, 40 - 60 % RH
Metode aplikasi	: Kuas atau spray
Substrat	: Exterior tropical hardwood
Pengencer	: Air
Viskositas aplikasi (D4, 30°C)	: 13 ± 5 detik untuk kuas
Daya sebar (menggunakan kuas)	: 5 - 6 m ² /l (untuk 2x lapis)
	3 - 4 m ² /l (untuk 3x lapis)

WARNA YANG TERSEDIA : Chrysant Yellow, Sunset Red, Twilight Teak, Dark Brown Akasia, Clear Gloss, Clear Dof

TIPS-TIPS DALAM APLIKASI ULTRAN AQUA DECK LASUR ADL - 605

- Selalu bersihkan dahulu permukaan kayu dari debu dan kotoran sebelum diaplikasi.
- Gunakan kuas yang berkualitas baik (sebaiknya menggunakan kuas busa).
- Gunakan air bersih apabila perlu pengenceran.
- Setiap akan melakukan lapisan ulang, lakukan pengamplasan terlebih dahulu untuk memotong bulu kayu dan memperkuat adhesi.
- Untuk pemakaian eksterior, tidak dianjurkan menggunakan wood filler karena akan mengganggu penetrasi ULTRAN AQUA DECK LASUR ADL - 605 ke pori-pori kayu sehingga mengurangi ketahanan terhadap cuaca.