



adalah cat yang terbuat dari 100% acrylic berkualitas tinggi yang diformulasikan khusus untuk pengecatan garis pada jalan, trotoar, lantai parkir, lantai pabrik, taman bermain, dll. **TRAFFIKOTE TFK-108 WB** cocok diaplikasikan untuk lantai interior maupun eksterior yang terbuat dari beton, aspal dan paving block. **TRAFFIKOTE TFK-108 WB** merupakan cat yang tahan terhadap abrasi dan beban berat sehingga dapat menghindari pengecatan yang berulang-ulang.

TRAFFIKOTE TFK-108 WB is high quality acrylic 100% paint specially formulated painting lines for road, sidewalks, parking lots, factory floors, playgrounds, etc. **TRAFFIKOTE TFK-108 WB** suitable for floors constructed of concrete, asphalt, bricks, etc. **TRAFFIKOTE** are durable and abrasion resistant to heavy traffic and weather conditions avoiding frequent reapplications.

Keunggulan Produk | Product Features :

- Mudah diaplikasikan diatas beton, aspal, maupun paving block.
Easy to apply for concrete, asphalt and bricks.
- Meminimalkan "bleeding" pada saat aplikasi.
Minimizes bleeding upon application.
- Untuk area dengan lalu lintas tinggi.
For high traffic area.
- Berpelarut air.
Water based.
- Tahan terhadap cuaca.
Extremely durable and weather resistant.
- Tahan abrasi & Daya lekat kuat.
Abrasion resistant & Excellent adhesion.



adalah cat solvent base yang diformulasikan khusus untuk aplikasi marka, baik Eksterior maupun Interior. **TRAFFIKOTE TFK - 110 SB** digunakan untuk pengecatan garis dan marka jalan yang terbuat dari beton atau aspal. Direkomendasikan untuk pengecatan di area parkir, lantai pabrik, gudang, area bermain, pusat perbelanjaan dan area lain yang membutuhkan marka.

TRAFFIKOTE TFK - 110 SB is a solvent based paint intended for interior and exterior zone marking.

TRAFFIKOTE TFK - 110 SB is used as a finish coat in traffic or lining system. It is suitable for Concrete, asphalt, Shopping centers, Parking lots, Warehouse floors, Playgrounds, Streets. Other areas where zone markings are required.

Keunggulan Produk | Product Features :

- Cepat kering /
Fast drying.
- Tampilan menarik /
Attractive appearance.
- Tahan Abrasi/
Abrasion resistant.
- Tahan Cuaca/
Weather resistant.
- Mudah diaplikasikan/
Easy to apply.



propan
The Paint Specialist



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
For further information, please contact us :

PROPAN INSPIRATION CENTER : ■ JAKARTA : ■ Satria : Phone : (+62 21) 5680081, 5680082, Fax.: (+62 21) 5680153 | **PROPAN SANDIMAS HOME CENTER** : ■ DENPASAR : Phone : (+62 361) 8495080, Fax.: (+62 361) 419247 | **PROPAN SERVICE CENTER** : ■ BANDUNG : ■ Soekarno Hatta : Phone : (+62 22) 7507776, Fax.: (+62 22) 7500775 ■ BALIKPAPAN : Phone : (+62 542) 7212410, 7212411, Fax.: (+62 542) 7212064 ■ BANJARMASIN : Phone : (+62 511) 4229655, Fax.: (+62 511) 4229559 ■ BATAM : Telp.: (+62 778) 466438, Fax.: (+62 778) 7418769 ■ BEKASI : Phone : (+62 21) 88851727, 88851728, Fax.: (+62 21) 8842070 ■ BOGOR : Phone : (+62 251) 8652599, Fax.: (+62 251) 8653079 ■ CIREBON : Phone : (+62 231) 231825, Fax.: (+62 231) 237616 ■ DENPASAR : Phone/Fax.: (+62 361) 8495088 ■ JAKARTA : ■ Kelapa Gading : Phone : (+62 21) 4516377, 4516379, Fax.: (+62 21) 4517007 ■ Fatmawati : Phone : (+62 21) 7237851, 7237854, Fax.: (+62 21) 7237855 ■ JEPARA : Phone : (+62 291) 594372, 3319372, Fax.: (+62 291) 594372 ■ LAMPUNG : Phone : (+62 721) 704491, Fax.: (+62 721) 771001 ■ MAKASSAR : Phone : (+62 411) 8111036, Fax.: (+62 411) 8111037 ■ MANADO : Phone/Fax.: (+62 431) 8880585 ■ PALEMBANG : Phone : (+62 711) 715360, 715361, 5480083, Fax.: (+62 711) 715362 ■ PONTIANAK : Phone : (+62 561) 6598896, Fax.: (+62 561) 6598894 ■ SAMARINDA : Phone : (+62 541) 7074750, Fax.: (+62 541) 744293 ■ SEMARANG : Phone/Fax.: (+62 24) 3581023 ■ SURABAYA : ■ Darmo : Phone : (+62 31) 5684855, 5616828, Fax.: (+62 31) 5623622 ■ RMI : Phone : (+62 31) 5043536, 5041237, Fax.: (+62 31) 5055071 ■ YOGYAKARTA : Phone : (+62 274) 871044 ■ E-mail : info@propanraya.com ■ website: www.propanraya.com ■ @PropanRayalCC ■ propanraya

DISTRIBUTOR : ■ BRUNEI DARUSSALAM, HIAP GUAN Sdn. Bhd : Phone : +673-2429020 / 2427266, Fax.: +673-242 1653 ■ MALAYSIA, SYN TAI HUNG TRADING Sdn. Bhd : Phone : +603-2287 9221 / 2287 5218, Fax.: +603-22879225 ■ MALAYSIA, ALKANA MALAYSIA. Sdn. Bhd: Phone : +603-5162 5789 / 91 / 63, Fax.: +603-5162 5742 ■ PHILIPPINES, SPURWAY ENTERPRISES : Phone : +632-413 7124 / 26, Fax.: +632-7274128 ■ MALDIVES, MAZIYA SERVICE Pvt Ltd : Phone : +960-3336729 / 3326169, Fax.: +960-3336728 ■ THAILAND, ADISAK TRADING Co. Ltd. : Phone : +66-76-261 420-6, Fax.: +66-76-261 427 ■ SINGAPORE, PAINTMART Pte. Ltd : Phone : +65-6848 0746, Fax.: +65 6841 4172 ■ VIETNAM, ALKANA, Thu Dau Mot City : Phone : +84-0650 3635 330, Fax.: +84-0650 3635 339

TraffiKOTE

ZONE MARKING PAINT



TFK-108 WB
Water Based

**ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
WATER BASED PAINT**



Tersedia kemasan 20 kg untuk proyek/
available 20 kg for project



Zebra cross



Green cycle track



Handicapped parking space



TFK-110 SB
Solvent Based

**FAST DRY
SOLVENT BASED PAINT**



Tersedia kemasan 20 kg untuk proyek/
available 20 kg for project



Zebra cross



Handicapped parking space



Green cycle track

Tahapan Aplikasi :

Application Procedure :

- Bersihkan permukaan lantai dari jamur, lumut, minyak ataupun kotoran lainnya. Untuk lantai lama yang sudah pernah dicat, kupas cat lama sampai benar-benar bersih. Pastikan permukaan lantai kering dan bersih sebelum diaplikasikan.
Clean the surface from fungi, mold, grease and other contaminants. Peel off the old paint to really clean for the old floor that has been painted. Make sure the floor surface must be clean and dry before apply.
- Aduk terlebih dahulu TRAFFIKOTE sebelum diaplikasikan.
Stir TRAFFIKOTE thoroughly before apply.
- Aplikasikan lapis pertama TRAFFIKOTE dengan menggunakan kuas atau roll secara merata. Kemudian aplikasikan lapis kedua setelah 1-2 jam untuk hasil yang maksimal. Daya sebar sekitar 20 m²/kg (lebar 10 cm, tebal 200 mikron).
Apply first coat TRAFFIKOTE by roll and brush. For best result, apply second coat with recoating interval 1-2 hours. Coverage is 20 m²/kg (10 cm width, 200 microns thickness).
- Untuk aplikasi menggunakan spray / For application by spray :
 - Tambahkan air ± 10 % sebagai pengencer (TFK-108 WB).
Thinning with clean water ± 10% for TFK-108 WB.
 - Tambahkan solvent ± 10 % sebagai pengencer (TFK-110 SB).
Thinning with solvent ± 10% TFK-110 SB.

* Untuk Efek Reflektif / For Reflective Effect :

Untuk mendapatkan efek reflektif, taburkan TRAFFIKOTE Glassbeads segera setelah cat diaplikasikan. TRAFFIKOTE Glassbeads harus tercelup 60 % di permukaan cat yang sudah diaplikasikan untuk mendapatkan efek reflektif yang optimal dan permanen.

TRAFFIKOTE Glassbeads may be applied immediately to wet paint to create reflective marking. TRAFFIKOTE Glassbeads should be embeded 60 % into the film paint to get optimal and permanent retroreflectivity.

*** Water Based Only
TFK-108 WB**

Rekomendasi Penggunaan :

Recommended Usage :

- Pusat Perbelanjaan / **Shopping Center**
- Garis Parkir dan Garasi / **Parking Lots and Garage**
- Gudang / **Warehouse**
- Tempat bermain / **Playgrounds**
- Marka Jalan / **Traffic and lining streets**
- Tempat lain yang membutuhkan tanda garis /
Other area where zone marking are required



Pilihan Warna / Color Choice :

TraffiKOTE | **TFK-108 WB**
Water Based



TraffiKOTE | **TFK-110 SB**
Solvent Based



Standar Aplikasi
Application Standard

Tabur dengan Glassbeads
(Efek reflektif)
Broadcast with Glassbeads
(Reflective effect)

White

Blue

Black

Yellow

Green

Red