

ULTRAN LASUR EL-501 (SOLVENT BASED)

ULTRAN AQUA LASUR AEL-505 (WATER BASED)

Merupakan pelindung kayu yang memiliki daya penetrasi kuat ke dalam pori-pori kayu, tahan cuaca di area extreme (pantai di area tropis maupun puncak gunung). Cocok untuk resort, hotel dan villa/ rumah mewah.



KEUNGGULAN

- Daya penetrasi ke dalam pori-pori kayu sangat baik
- Water repellent dan bersifat permeable sehingga kayu dapat bernafas
- Tahan cuaca dan sinar UV
- Warna - warnanya sangat rata dan tidak meninggalkan jejak kuas



KEUNGGULAN

- "Natural feel" (Terasa alami)
- Cepat kering
- Tahan cuaca dan sinar UV
- Tidak meninggalkan jejak kuas
- Water repellent dan bersifat permeable sehingga kayu dapat bernafas
- Daya penetrasi ke dalam pori-pori kayu sangat baik

DATA APLIKASI

Alat aplikasi	Kuas atau spray
Pengenceran	Tanpa pengenceran (siapa pakai)
Pengencer	• Propan Thinner B (untuk EL-501) • Air Bersih (untuk AEL-505)
Selang waktu pengecatan	• 6 – 8 jam (untuk EL-501) • 3 – 4 jam (untuk AEL-505)

TAHAP APLIKASI

	EKSTERIOR
	KAYU
	✓ amplas no. 180
CAT DASAR I	EL-501 / AEL-505 Color
	✓ amplas no. 400
CAT DASAR II	EL-501 / AEL 505 Color
	✓ amplas no. 400
CAT AKHIR	EL-501 / AEL 505 Color / Clear

DATA TEKNIS

	ULTRAN EL-501	ULTRAN AEL-505
Berat jenis	0,85 g/cc	1,02 g/cc
Warna standar	13 warna standar (lihat kartu warna) plus 30 warna tinting	5 warna standar (lihat kartu warna) plus 66 warna tinting
Tipe Mesin Tinting	Solvent Based	Water Based
Tingkat kilap	Semi gloss	Semi gloss
Daya sebar	5 - 6 m ² /lt (untuk 2x lapis) 3 - 4 m ² /lt (untuk 3x lapis)	5 - 6 m ² /lt (untuk 2x lapis) 3 - 4 m ² /lt (untuk 3x lapis)
Kemasan	1 lt ; 5 lt	1 lt
Top Coat	Clear Dof, Clear Satin & Clear Gloss	Clear Gloss, Clear Dof & Clear Matt