

# ULTRAN PARQUET LACK UPL-77E

Ultran Parquet Lack UPL-77E adalah cat PU (polyurethane) transparan yang keras dan flexible, tahan gores dan cocok untuk lantai parket interior.

“Moisture Cured PU Parquet Floor Lacquer”



## FUNGSI :

- Cat Polyurethane yang didisain khusus untuk melapisi lantai kayu.

## KEUNGGULAN :

- Ketahanan yang baik terhadap gesekan dan goresan, sangat cocok untuk area yang sering dilalui.
- Ketahanan yang baik terhadap bahan-bahan kimia rumah tangga
- Lapisan film yang transparan dan jernih
- Lapisan permukaan yang rata dan halus
- Lapisan film yang keras dan fleksibel



### DATA APLIKASI

Alat Aplikasi	Kuas, spray atau roll
Perbandingan Campuran	A : B : Thinner = 1 : 1 : 1
Pengenceran	Untuk aplikasi kuas, pemakaian thinner disesuaikan
Pengencer	Propan Polyurethane
Selang waktu Pengecatan	6 - 8 jam
Umur Campuran	6 - 8 jam

### TAHAP APLIKASI

	<b>KAYU</b> ▼ amplas no. 180
<b>PENGISIAN NAT KAYU</b>	<b>Aqua Putty AWP-919 WB Teak</b> ▼ amplas no. 240
<b>PENGISIAN PORI-PORI (OPTIONAL)</b>	<b>WF-115</b> ▼ amplas no. 240
<b>CAT DASAR I</b>	<b>Ultran Parquet Lack UPL-77 E</b> ▼ amplas no. 400
<b>CAT DASAR II</b>	<b>Ultran Parquet Lack UPL-77 E</b> ▼ amplas no. 400
<b>CAT AKHIR</b>	<b>Ultran Parquet Lack UPL-77 E</b>

### DATA TEKNIS

Berat Jenis	0.90 g/cc
Tingkat Kilap	Clear Gloss, Semi Gloss & Clear Matt
Daya sebar	10 m <sup>2</sup> /box (3 Lset) untuk 2x lapis 6,6 m <sup>2</sup> /box (3 Lset) untuk 3x lapis
Kemasan	3 lset ; 10 lset