


Tahapan Aplikasi



1.

Cat Dasar


Eco Emulsion Alkali Resisting Primer
EAR-4001
1x lapis (roll)



2.

Cat Tekstur

Eco Texture
1x lapis (roll atau spray)



3.

Cat Akhir

Interior : Eco Emulsion EE-4010
Eksterior : Ecoshield ES-600
2x lapis (roll)



Scan QR

untuk melihat
informasi lengkap
ECO TEXTURE!

propan
The Paint Specialist



Certificate ID03/0111



Certificate ID11/1102954057

www.propanraya.com

[Propan Raya ICC](#)



@propanraya

08111 381 686

Eco Texture

**Cat tembok eksterior & interior
tekstur dekoratif ekonomis**





ECO TEXTURE adalah cat tembok eksterior & interior tekstur dekoratif yang ekonomis dengan beragam pilihan motif & alat aplikasi. Memberikan efek dekoratif dengan berbagai pola yang membantu menyamarkan kondisi dinding yang tidak rata. Berbahan dasar air (water based) yang ramah lingkungan dengan konstruksi ringan dan biaya lebih murah.

Tekstur Bervariasi
 Indah, klasik & elegan

Tahan Cuaca
 Untuk eksterior

Anti Jamur & Lumut
 Bersih & indah

Mudah Diaplikasikan
 Waktu kerja singkat

Rekomendasi Penggunaan

Dinding interior & eksterior, precast beton, panel GRC, dan lain-lain.

Rekomendasi Aplikasi



Data Teknis

Alat aplikasi	Spray gun texture/cement gun & roll	
Pengencer	Spray : Maks. 3%	Roll : Siap pakai
Selang waktu pengecatan	12 jam (30° C)	
Daya sebar	0,5-2 m ² /kg (tergantung ketebalan tekstur)	
Kemasan	4 kg dan 25 kg	