

TraffiKOTE**TFK-110 SB**
Solvent Based

adalah cat solvent base yang diformulasikan khusus untuk aplikasi marka, baik Eksterior maupun Interior. **TRAFFIKOTE TFK - 110 SB** digunakan untuk pengecatan garis dan marka jalan yang terbuat dari beton atau aspal. Direkomendasikan untuk pengecatan di area parkir, lantai pabrik, gudang, area bermain, pusat perbelanjaan dan area lain yang membutuhkan marka.

TRAFFIKOTE TFK - 110 SB is a conventional dry (non heated application) solvent based paint intended for interior and exterior zone marking.

TRAFFIKOTE TFK - 110 SB is used as a finish coat in traffic or lining system. It is suitable for Concrete, asphalt, Shopping centers, Parking lots, Warehouse floors, Playgrounds, Streets. Other areas where zone markings are required.

Keunggulan Produk : Product Features :

- **Cepat kering /**
Fast drying.
- **Tampilan menarik /**
Excellent eye visibility
- **Tahan Abrasi/**
Abrasion resistant.
- **Tahan Cuaca/**
Weather resistant.
- **Mudah diaplikasikan/**
Easy to apply.

Untuk Efek Reflektif / For Reflective Effect :

Untuk mendapatkan efek reflektif, taburkan **TRAFFIKOTE Glassbeads** segera setelah cat diaplikasikan. **TRAFFIKOTE Glassbeads** harus tercelup 60 % di permukaan cat yang sudah diaplikasikan untuk mendapatkan efek reflektif yang optimal dan permanen.

TRAFFIKOTE Glassbeads may be applied immediately to wet paint to create reflective marking. **TRAFFIKOTE Glassbeads** should be embeded 60 % into the film paint to get optimal and permanent retroreflectivity.

TAHAN GORES
SCRATCH RESISTANCEADUK DAHULU
STIR THOROUGHLYKUAS
BRUSHROLL
ROLLERSEMPROT
SPRAY

Tahapan Aplikasi : Application Procedure :

- akan di cat dari jamur, lumut, minyak, ataupun kotoran lainnya. Untuk substrat lama yang sudah pernah dicat, kupas cat lama hingga benar – benar bersih. Pastikan permukaan substrat kering dan bersih sebelum diaplikasi.

Clean the surface from fungi, mold, grease and other contaminants. Peel off the old paint to really clean for the old floor that has been painted. Make sure the floor surface must be clean and dry before apply.

Aduk terlebih dulu **TRAFFIKOTE TFK-110 SB** sebelum

- diaplikasikan.

Stir before apply TRAFFIKOTE TFK- 110 SB.

Aplikasikan lapis pertama **TRAFFIKOTE (TFK-110 SB)**

- dengan menggunakan kuas atau roll secara merata. Kemudian aplikasikan lapis ke dua setelah 20 - 30 menit. Daya sebar sekitar 10m²/lt (lebar 10 cm, tebal 40 mikron)

Apply first coat TRAFFIKOTE (TFK- 110 SB) by roll and brush. For best result, apply second coat with recoat interval 15-20 minutes. Coverage is 10m²/lt (10 cm width, 40 microns thickness).

- Untuk mempermudah aplikasi, bisa di tambahkan thinner serbaguna maksimal 10% sebagai pengencer. *For easy application, can be thinning with thinner max 10%.*

Data Teknis Technical Data

Type :	Modified Chlorinated Rubber Resin
Color :	Black, Blue, Red, Yellow, White, Green
Solid by volume :	± 49-53 %
Spesific Gracity :	1.5 g/cc
Finish :	Flat Matt
Theoretical Coverage :	6.6 m ² / kg (base on 40 microns DFT per coat thickness)
Recommended coating system :	Spray (1x coat) Roll, Brush (2x coat)
Thinning/ Clean up :	Thinner
Recoating Interval :	0.5 – 24 hours (30 derajat celcius)

PROPAN
THE PAINT SPECIALIST



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
For further information, please contact us :

PROPAN Service Centre : ■ **BANDUNG :** Soekarno Hatta : Phone : (+62 22) 7507776, Fax : (+62 22) 7500775 ■ **BALIKPAPAN :** Phone : (+62 542) 7212410, 7212411, Fax : (+62 542) 7212064 ■ **BANJARMASIN :** Phone : (+62 511) 4229655, Fax : (+62 511) 4229559 ■ **BATAM :** Telp.: (+62 778) 6078403, Fax : (+62 778) 461169 ■ **BEKASI :** Phone : (+62 21) 88851727, 88851728, Fax : (+62 21) 8842070 ■ **BOGOR :** Phone : (+62 251) 8652599, Fax : (+62 251) 8653079 ■ **CIREBON :** Phone : (+62 231) 231825, Fax : (+62 231) 237616 ■ **DENPASAR :** Phone : (+62 361) 245194, Fax : (+62 361) 245729 ■ **JAKARTA :** Kyai Tapa : Phone : (+62 21) 5680081, 5680082, Fax : (+62 21) 5680153 ■ **Kelapa Gading :** Phone : (+62 21) 4516377, 4516379, Fax : (+62 21) 4517007 ■ **Fatmawati :** Phone : (+62 21) 7237851, 7237854, Fax : (+62 21) 7237855 ■ **JEPARA :** Phone : (+62 291) 594372, 3319372, Fax : (+62 291) 594372 ■ **LAMPUNG :** Phone : (+62 721) 704491, Fax : (+62 721) 771001 ■ **MAKASSAR :** Phone : (+62 411) 8111036, Fax : (+62 411) 8111037 ■ **MANADO :** Phone/Fax : (+62 431) 8880585 ■ **PALEMBANG :** Phone : (+62 711) 715360, 715361, 5480083, Fax : (+62 711) 715362 ■ **PONTIANAK :** Phone : (+62 561) 6598896, Fax : (+62 561) 6598894 ■ **SAMARINDA :** Phone : (+62 541) 7074750, Fax : (+62 541) 744293 ■ **SEMARANG :** Phone/Fax : (+62 24) 76747791 ■ **SURABAYA :** Darmo : Phone : (+62 31) 5684855, 5616828, Fax : (+62 31) 5623622 ■ **RMI :** Phone : (+62 31) 5043536, 5041237, Fax : (+62 31) 5055071 ■ **YOGYAKARTA :** Phone : (+62 274) 871044, Fax : (+62 274) 871050 ■ **email :** info@propanraya.com ■ **website :** www.propanraya.com ■ @PropanRayaCC ■ propanraya

DISTRIBUTOR : ■ **BRUNEI DARUSSALAM :** Phone : +67-3-2429020, 2427266, Fax : +67-3-2421653 ■ **MALAYSIA, SYN THAI HUNG :** Phone : +603-7982 7570, Fax : +603-7982 7571 ■ **PHILIPPINES, SPURWAY ENTERPRISES. :** Phone : +63-2-413 7124-26, Fax : +63-2-413 727 4128 ■ **THAILAND, ADISAK TRADING Co. Ltd. :** Phone : +66-76-261 420-6, Fax : + 66-76-261 427 ■ **VIETNAM, ALKANA, Ho Chi Minh :** Phone : +84-8-730 35 888, Fax : +84-8-730 89 888 ■ **VIETNAM, ALKANA, Hai Chau - Danang :** Phone : +84-511-379 7111/112, Fax : +84-511-379 7110 ■ **VIETNAM, BUON MA THUOT :** Phone/Fax : +84-500-392255 ■ **VIETNAM, VAN LOC HA NOI :** Phone : +84-4-36368160, Fax : +84-4-36368162

Brochure no.02/TFK-108WB&TFK-110SB/OMP

PROPAN

TraffiKOTE

ZONE MARKING PAINT



TFK-108 WB
Water Based



Zebra cross



Green cycle track



Handicapped parking space



TFK-110 SB
Solvent Based



FAST DRY
SOLVENT BASED PAINT



Zebra cross

Handicapped parking space

Green cycle track



B02/TFK-108WB&TFK-110SB/130315/OMP

Tahapan Aplikasi : Application Procedure :

adalah cat yang terbuat dari 100% acrylic berkualitas tinggi yang diformulasikan khusus untuk pengecatan garis pada jalan, trotoar, lantai parkir, lantai pabrik, taman bermain, dll. TRAFFIKOTE cocok diaplikasikan untuk lantai interior maupun eksterior yang terbuat dari beton, aspal dan paving block. TRAFFIKOTE merupakan cat yang tahan terhadap abrasi dan beban berat sehingga dapat menghindari pengecatan yang berulang-ulang.

TRAFFIKOTE is high quality acrylic 100% paint specially formulated painting lines for road, sidewalks, parking lots, factory floors, playgrounds, etc. TRAFFIKOTE suitable for floors constructed of concrete, asphalt, bricks, etc. TRAFFIKOTE are durable and abrasion resistant to heavy traffic and weather conditions avoiding frequent reapplications.

Keunggulan Produk : Product Features :

Mudah diaplikasikan diatas beton, aspal, maupun paving block.

Easy to apply for concrete, asphalt and bricks.

Meminimalkan "bleeding" pada saat aplikasi.

Minimizes bleeding upon application.

Untuk area dengan lalu lintas tinggi.

For high traffic area.

Berpelarat air.

Water based.

Tahan terhadap cuaca.

Extremely durable and weather resistant.

Tahan abrasi & Daya lekat kuat.

Abrasion resistant & Excellent adhesion.



- Bersihkan permukaan lantai dari jamur, lumut, minyak ataupun kotoran lainnya. Untuk lantai lama yang sudah pernah dicat, kupas cat lama sampai benar-benar bersih. Pastikan permukaan lantai kering dan bersih sebelum diaplikasikan.

Clean the surface from fungi, mold, grease and other contaminants. Peel off the old paint to really clean for the old floor that has been painted. Make sure the floor surface must be clean and dry before apply.

- Aduk terlebih dahulu TRAFFIKOTE sebelum diaplikasikan. Stir TRAFFIKOTE thoroughly before apply.

- Aplikasikan lapis pertama TRAFFIKOTE dengan menggunakan kuas atau roll secara merata. Kemudian aplikasikan lapis kedua setelah 1-2 jam untuk hasil yang maksimal. Daya sebar sekitar 20 m²/kg (lebar 10 cm, tebal 200 mikron).

Apply first coat TRAFFIKOTE by roll and brush. For best result, apply second coat with recoating interval 1-2 hours. Coverage is 20 m²/kg (10 cm width, 200 microns thickness).

- Untuk aplikasi menggunakan spray, tambahkan air ± 10 % sebagai pengencer.

For application by spray, thinning with clean water ± 10%.

Untuk Efek Reflektif / For Reflective Effect :

Untuk mendapatkan efek reflektif, taburkan TRAFFIKOTE Glassbeads segera setelah cat diaplikasikan. TRAFFIKOTE Glassbeads harus tercelup 60 % di permukaan cat yang sudah diaplikasikan untuk mendapatkan efek reflektif yang optimal dan permanen.

TRAFFIKOTE Glassbeads may be applied immediately to wet paint to create reflective marking. TRAFFIKOTE Glassbeads should be embeded 60 % into the film paint to get optimal and permanent retroreflectivity.



TAHAN GORES
SCRATCH RESISTANCE



ADUK DAHULU
STIR THOROUGHLY



KUAS
BRUSH



ROLL
ROLLER



SEMPROT
SPRAY

Data Teknis Technical Data

Type :	Acrylic Dispersion Color
Color :	Black, Blue, Red, Yellow, White, Green
Solid by volume :	± 60%
Spesific Grafiti :	1.5 g/cc
Finish :	Flat
Theoretical Coverage :	20 m ² / kg (10 cm line width, 200 micron DFT/coat)
Recommended coating system :	Spray (1x coat) Roll, Brush (2x coat)
Thinning/ Reducer/ Clean up :	Clean water
Thinning/ reduction :	As needed, maximum 10% by volume
Recoating Interval :	1 - 2 hours

- Warna yang tersedia / Available colors :
White, Blue, Black, Yellow, Green, Red.



Rekomendasi Penggunaan : Recommended Usage :

- Pusat Perbelanjaan / **Shopping Center**
- Garis Parkir dan Garasi / **Parking Lots and Garage**
- Gudang / **Warehouse**
- Tempat bermain / **Playgrounds**
- Marka Jalan / **Traffic and lining streets**
- Tempat lain yang membutuhkan tanda garis /
Other area where zone marking are required



* Tersedia kemasan 20 kg untuk proyek/ available 20 kg for project.