

MULTIPOX MX-99 adalah cat epoxy 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti metal, galvanis, kayu, tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, mesin-mesin, dll.

MULTIPOX MX-99 is a two component solvent base epoxy special formulated for top coating of many kind substrates such as metal, galvanis, wood, wall, ceramic, plastic, FRP, metal fence, machine, etc.

Keunggulan Produk / Product Features :

- 1 Daya lekat yang sangat bagus diatas berbagai macam substrat
Excellent adhesion for many kind substrates
- 2 Tahan kimia rumah tangga seperti kecap, saos, garam, minyak goreng, minyak tanah, alkohol, dll
Excellent Resistant household chemicals such as ketchup, sauces, salt, vegetable oil, kerosene, alcohol, etc
- 3 Tahan terhadap bahan kimia ringan, seperti oli, solar, bensin, bahan bahan asam, alkali, aromatic solvent, dll
Resistant to mild chemical such as oil, gasoline, acid, alkali, aromatic solvent, etc
- 4 Tahan abrasi
Abrasion resistance
- 5 Mudah diaplikasikan hanya menggunakan kuas dan roll
Easy to apply just brush and roll
- 6 Tersedia dalam 12 pilihan warna yang menarik dan tanpa warna (clear)
Available in 12 attractive colors and clear

Manfaat Produk / Product Benefit :

- 1 Biaya Perawatan Rendah
Lower maintenance cost
- 2 Mudah Dibersihkan dan Steril
Easy to clean and sterilize
- 3 Tanpa Sambungan dan higienis
Seamless and hygienic finish
- 4 Mencegah tumbuhnya lumut dan jamur
Mold and fungi resistant
- 5 Tidak mudah terkelupas
Difficult to peel off

Bisa diaplikasikan untuk berbagai macam substrat:
Can be applied for many kind substrate:

- Besi / metal
- Galvanis / galvanies
- Kayu, tembok / wood, wall
- Keramik / ceramic
- Plastik / plastic
- FRP / FRP
- Pagar besi / metal fence
- dll / etc

PROSEDUR APLIKASI APPLICATION PROCEDURE

- 1 Bersihkan permukaan substrat yang akan dicat dari jamur, lumut, minyak ataupun kotoran lainnya. Pastikan permukaan bersih dan kering sebelum aplikasi dilakukan.
Clean the surface from fungi, mold, grease and other contaminants. Make sure the surface clean and dry before applied.
- 2 Lapisan **MULTIPOX MX-99** yang sudah dicampur dengan perbandingan volume sesuai yang dianjurkan Komponen A : B : Thinner = 2:1:1 dengan menggunakan kuas, roll, atau spray. Biarkan kering selama ± 10 – 12 jam (semalaman).
Apply mixed MULTIPOX MX-99 with recommended mixing ratio by volume Component A : B : Thinner = 2:1:1 by brush, roll or spray. Let it dry ± 10 – 12 hours (overnight).
- 3 Lapisan sekali lagi **MULTIPOX MX-99** untuk mendapatkan hasil yang optimal cukup dengan roll dan kuas. Untuk mendapatkan hasil yang lebih halus dapat menggunakan airless spray gun.
For optimal result, apply once more MULTIPOX MX-99 just roll and brush. Use airless spray gun for better and smooth result.

METODE APLIKASI / APPLICATION METHOD



Kuas/ Brush



Roll



Spray

DATA PRODUK PRODUCT DATA

- Type : Two component polyamide cured epoxy enamel
- Color : As shown in the colorcard
- Finish : Glossy
- Solid by volume (mixture) : 60.00 %
- Spesific gravity (mixture) : 1.20 gr/ml
- Material Consumption : 5.0 m²/Lt-set (100 microns) per coat
- Drying time : - Surface Dry = 30 minutes (30°C)
- Touch free = 4 hours (30°C)
- Hard Dry = 10 hours (30°C)
- Re coating interval : ± 6 hours (30°C)
- Mixing ratio (by volume) : Comp. A : B : Thinner = 2 : 1 : 1
- Thinner : Thinner epoxy
- Pot life : ± 5 hours (30°C)
- Packaging : 1 Lt-set, 3 Lt-set, 20 Lt-set

WARNA STANDAR / STANDARD COLORS



- Warna hanya gambaran saja / The colors are approximate only
- Tersedia warna clear / Available in clear
- Tersedia warna tinting / Tinting Available
- * Warna khusus / Special color

REKOMENDASI APLIKASI / Application Field :



Tangga Besi



Tembok



Kursi kayu



Pagar besi



Lantai keramik



Mesin

TERSEDIA SISTEM TINTING :



- Tersedia ribuan warna dengan sistem tinting solvent based menggunakan Propan solvent based universal colorant



propan
The Paint Specialist



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
For further information, please contact us :

PROPAN INSPIRATION CENTER : ■ JAKARTA : ■ Satria : Phone : (+62 21) 5680081, 5680082, Fax.: (+62 21) 5680153 | PROPAN SANDIMAS HOME CENTER : ■ DENPASAR : Phone : (+62 361) 8495080, Fax.: (+62 361) 419247 | PROPAN SERVICE CENTER : ■ BANDUNG : ■ Soekarno Hatta : Phone : (+62 22) 7507776, Fax.: (+62 22) 7500775 ■ BALIKPAPAN : Phone : (+62 542) 7212410, 7212411, Fax.: (+62 542) 7212064 ■ BANJAR-MASIN : Phone : (+62 511) 4229655, Fax.: (+62 511) 4229559 ■ BATAM : Telp. : (+62 778) 466438, Fax.: (+62 778) 7418769 ■ BEKASI : Phone : (+62 21) 88851727, 88851728, Fax.: (+62 21) 8842070 ■ BOGOR : Phone : (+62 251) 8652599, Fax.: (+62 251) 8653079 ■ CIREBON : Phone : (+62 231) 231825, Fax.: (+62 231) 237616 ■ DENPASAR : Phone/Fax.: (+62 361) 8495088 ■ JAKARTA : ■ Kelapa Gading : Phone : (+62 21) 4516377, 4516379, Fax.: (+62 21) 4517007 ■ Fatmawati : Phone : (+62 21) 7237851, 7237854, Fax.: (+62 21) 7237855 ■ JEPARA : Phone : (+62 291) 594372, 3319372, Fax.: (+62 291) 594372 ■ LAMPUNG : Phone : (+62 721) 704491, Fax.: (+62 721) 771001 ■ MAKASSAR : Phone : (+62 411) 8111036, Fax.: (+62 411) 8111037 ■ MANADO : Phone/Fax.: (+62 431) 8880585 ■ PALEMBANG : Phone : (+62 711) 715360, 715361, 5480083, Fax.: (+62 711) 715362 ■ PONTIANAK : Phone : (+62 561) 6598896, Fax.: (+62 561) 6598894 ■ SAMARINDA : Phone : (+62 541) 7074750, Fax.: (+62 541) 744293 ■ SEMARANG : Phone/Fax.: (+62 24) 3581023 ■ SURABAYA : ■ Darmo : Phone : (+62 31) 5684855, 5616828, Fax.: (+62 31) 5623622 ■ RMI : Phone : (+62 31) 5043536, 5041237, Fax.: (+62 31) 5055071 ■ YOGYAKARTA : Phone : (+62 274) 871044 ■ E-mail : info@propanraya.com ■ website : ■ www.propanraya.com ■ f@PropanRayalCC ■ i@propanraya

DISTRIBUTOR : ■ BRUNEI DARUSSALAM, HIAP GUAN Sdn. Bhd : Phone: +673-2429020 / 2427266, Fax.: +673-242 1653 ■ MALAYSIA, SYN TAI HUNG TRADING Sdn. Bhd : Phone : +603-2287 9221 / 2287 5218, Fax.: +603-22879225 ■ MALAYSIA, ALKANA MALAYSIA. Sdn. Bhd: Phone : +603-5162 5789 / 91 / 63, Fax.: +603-5162 5742 ■ PHILIPPINES, SPURWAY ENTERPRISES : Phone : +632-413 7124 / 26, Fax.: +632-7274128 ■ MALDIVES, MAZIYA SERVICE PVT Ltd : Phone : +960-3336729 / 3326169, Fax.: +960-3336728 ■ THAILAND, ADISAK TRADING Co. Ltd. : Phone : +66-76-261 420-6, Fax.: +66-76-261 427 ■ SINGAPORE, PAINTMART Pte. Ltd : Phone : +65-6848 0746, Fax.: +65 6841 4172 ■ VIETNAM, ALKANA, Thu Dau Mot City : Phone : +084-0650 3635 330, Fax.: +84-0650 3635 339

Brochure no.01/rev03/MX-99/OMP

propan
The Paint Specialist

MULTIPURPOSE EPOXY ENAMEL CLEAR & COLOR

MX-99-2K SB



KEUNGGULAN / Product Features :

- Epoxy warna 2 K / Epoxy color 2 K
- Memiliki flow yang sangat baik/ Excellent flow
- Tingkat kilap tinggi/ High gloss
- Tahan gores/ Scratch resistant
- Keras & fleksibel/ Hard & flexible
- Tahan air/ Excellent waterproofing properties
- Adhesi yang baik pada metal, galvanis, kayu, tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, dll. / Excellent adhesion on metal, galvanis, wood, wall, ceramic, plastic, FRP, metal fence, etc



CAT EPOXY SERBAGUNA

BO1/MX-99/120319/OMP