

ECO GYPSUM PRIMER
EPG - 4049

Special Acrylic Emulsion Primer
For Gypsum Board

adalah cat dasar water based untuk partisi dan
plafon gypsum interior.



Fungsi & Keunggulan

- Sebagai cat dasar untuk partisi dan plafon gypsum di interior
- Meminimalkan terjadinya peel off
- Daya lekat sangat baik
- Meratakan absorpsi cat finish oleh kertas gypsum dan compound gypsum
- Meminimalkan terjadinya glancing light
- Water based, tidak mengandung logam berat & ramah lingkungan

Kemasan :

5 kg & 25 kg

Daya Sebar :

7,0 - 12,0 m²/kg (1 lapis)

Produk Pelengkap

ECO EMULSION PLAMUR
ECP - 4030

Ready To Use Wall Putty

adalah plamur siap pakai water based untuk
tembok, partisi dan plafon interior.



Fungsi & Keunggulan

- Sebagai dempul / plamur untuk merapikan cacat pada tembok, partisi dan plafon interior
- Dapat diaplikasikan tebal sekaligus
- Daya lekat baik
- Water based, tidak mengandung logam berat & ramah lingkungan

Kemasan :

1 kg, 5 kg & 25 kg

Daya Sebar :

2,0 - 10,0 m²/kg (1 lapis)

propan
The Paint Specialist



Certificate ID03/0111



Certificate ID11/1102954057



www.propanraya.com



Propan Raya ICC



@propanraya



08111 381 686

propan
The Paint Specialist

eco *series*

For Exterior and Interior





ECOSHIELD ES-600 Acrylic Exterior Shield

adalah cat tembok eksterior yang tahan cuaca.

Fungsi & Keunggulan

- Sebagai cat eksterior dinding acian, precast beton dan lain-lain
- Tahan cuaca 5 tahun
- Anti jamur dan lumut
- Daya tutup sangat baik
- Water based, tidak mengandung logam berat & ramah lingkungan

Kemasan :
5 kg & 25 kg

Pengenceran :
10% dengan air bersih

Daya Sebar :
7,0 - 12,0 m²/kg (1 lapis)
3,5 - 6,0 m²/kg (2 - 3 lapis)

ECO SAFE EE-4019

Anti Kuman dan Bakteri

adalah cat tembok interior yang mengandung bahan-bahan aktif yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri, kuman, dan jamur.

Fungsi & Keunggulan

- Sebagai cat interior dinding acian, beton, partisi dan plafon gypsum dan lain-lain
- Anti bakteri
- Kilap rendah (Matt)
- Daya tutup baik
- Daya sebar luas
- Water based, tidak mengandung logam berat & ramah lingkungan
- Green Label Singapore



Kemasan :
5 kg & 25 kg

Pengenceran :
10% dengan air bersih

Daya Sebar :
6,0 - 10,0 m²/kg (1 lapis)
3,0 - 5,0 m²/kg (2 - 3 lapis)

ECO EMULSION Easy Wash EE-4021

Anti Stain Paint

adalah cat tembok anti noda yang mudah dibersihkan untuk dinding interior.

Fungsi & Keunggulan

- sebagai cat interior dinding acian, beton, partisi gypsum dan lain-lain
- Mudah dibersihkan
- Daya tutup baik
- Daya sebar luas
- Water based, tidak mengandung logam berat & ramah lingkungan
- Green Label Singapore



Kemasan :
5 kg & 25 kg

Pengenceran :
10% dengan air bersih

Daya Sebar :
6,0 - 10,0 m²/kg (1 lapis)
3,0 - 5,0 m²/kg (2 - 3 lapis)

ECO EMULSION EE - 4010

Acrylic Emulsion Paint

adalah cat tembok interior matt untuk dinding dan plafon.

Fungsi & Keunggulan

- Sebagai cat interior dinding acian, beton, partisi dan plafon gypsum dan lain-lain
- Daya tutup baik
- Daya sebar luas
- Water based, tidak mengandung logam berat & ramah lingkungan
- Green Label Singapore



Kemasan :
5 kg & 25 kg

Pengenceran :
10% dengan air bersih

Daya Sebar :
6,0 - 10,0 m²/kg (1 lapis)
3,0 - 5,0 m²/kg (2 - 3 lapis)

ECO GYPSUM EE - 4050

Acrylic Emulsion Paint For Gypsum Board

adalah cat untuk partisi dan plafon gypsum.



Fungsi & Keunggulan

- Sebagai cat interior untuk partisi dan plafon gypsum
- Meminimalkan terjadinya peel off
- Meminimalkan glancing light
- Daya tutup baik
- Water based, tidak mengandung logam berat & ramah lingkungan

Kemasan :
5 kg & 25 kg

Pengenceran :
10% dengan air bersih

Daya Sebar :
6,0 - 10,0 m²/kg (1 lapis)
3,0 - 5,0 m²/kg (2 - 3 lapis)

ECO PRIMER EAR-4001

Alkali Resisting Primer

adalah cat dasar water based untuk tembok baru di eksterior dan interior.



Fungsi & Keunggulan

- Sebagai cat dasar untuk tembok baru di eksterior maupun interior
- Mencegah kerusakan cat finish oleh alkali semen dari tembok
- Daya lekat sangat baik
- Water based, tidak mengandung logam berat & ramah lingkungan
- Green Label Singapore

Kemasan :
4 kg & 21 kg

Daya Sebar :
9,0 - 12,0 m²/kg (1 lapis)

