

ACRYLIC EMULSION WITH SPECIAL FILLER TEXTURE

- Memberikan nilai dekoratif dengan berbagai motif
- Dapat diaplikasikan dengan berbagai macam alat
- Dapat menutupi kesan tembok tidak rata
- Tahan cuaca
- Untuk tembok eksterior maupun interior

Decor® DECORATIVE TEXTURE

DTX-280

DECOR Decorative Texture DTX - 280 (Water Based) adalah texture yang terbuat dari bahan acrylic emulsion, yang dikombinasikan dengan filler khusus yang tahan air dan memiliki ketahanan terhadap pengaruh cuaca.

DECOR Decorative Texture DTX - 280 (Water Based) memberikan nilai dekoratif dengan berbagai motif atau tampilan sesuai alat aplikasi yang digunakan, sekaligus membantu menghilangkan kesan tembok yang tidak rata dan bergelombang.

Alat aplikasi texture



Tahapan aplikasi



032 - 116

Persiapan Permukaan

- Permukaan harus kering, bersih dan bebas dari kotoran. Tembok yang baru harus kering. Pastikan tingkat kelembaban tembok $\leq 16\%$, diukur dengan alat protimeter dan kadar alkali tembok (pH) 7 – 8 diukur dengan pH indicator universal, pastikan cat lama tidak rusak, cacat atau mengelupas.

- Gunakan FUNGICIDAL WASH untuk area yang terkena lumut dan jamur.

Lapisan dasar pertama

- DECOR Alkali Resisting Primer AS - 310 (Solvent Based), tanpa pengenceran, 1 x lapis (20 micron).

Lapisan tekstur

- DECOR Decorative Texture DTX - 280 (Water Based), 1 x lapis, tanpa pengenceran. Menggunakan roll, spray, atau alat tekstur lainnya.

Lapisan dasar kedua

- DECOR Alkali Resisting Primer AS - 310 (Solvent Based), tanpa pengenceran, 1 x lapis (20 micron).

Lapisan akhir

- Cat eksterior atau interior sesuai kebutuhan di eksterior atau interior.



Decor[®] DECORATIVE TEXTURE

DTX-280

DATA TEKNIS PRODUK

| | |
|----------------------------|--|
| Tipe | Acrylic Emulsion |
| Warna | Putih |
| Tampilan akhir | Matt |
| Kadar padatan dalam volume | 66 % |
| Berat jenis | 1,70 gr/cc |
| Daya sebar teoritis | Tergantung ukuran texture (± 1 m ² / kg) |
| Kecepatan kering | Tergantung dengan ketebalan texture Kering sempurna = ± 24 jam (30°C) |
| Kemasan | 4 kg, 25 kg |
| Masa simpan | 1 tahun, jika disimpan dalam keadaan sejuk dan kering serta kemasan tidak dalam keadaan terbuka (jangan simpan dibawah titik beku) |

APLIKASI

| | |
|-------------------------------|--|
| Jumlah pengencer dalam volume | Siap pakai, tidak perlu diencerkan |
| Cara aplikasi | Roll texture khusus, spray, trowel gerigi, kape, dll |
| Selang waktu pengecatan | Minimal 24 jam (30°C) Maksimum 7 hari (30°C) |