

Heatproof Anti Panas

Menjadikan Bangunan Anda Tetap Sejuk disaat Cuaca Panas

Heatproof HPR-980 Merupakan cat pelapis anti panas yang juga sekaligus dapat berfungsi sebagai anti bocor & peng hambat karat. Sangat cocok diaplikasikan pada area dinding luar dan dalam, fasad, genteng, atap seng, atap metal pabrik, atap galvalum dan juga atap asbes. Tersedia ratusan warna menarik dengan sistem Tinting. Teknologi UV Shield pada Heatproof dapat menurunkan suhu ruangan hingga $\pm 5^{\circ}\text{C}$

1

Menahan Panas
Ruangan dingin

2

Meredam Suara
Lebih tenang

3

Anti Bocor
Kedap air

4

Penghambat karat
Bersih dan higienis

5

Daya lekat kuat
Awet dan tahan lama

6

Tahan Alkali
Tidak perlu alkali sealer

Area pemakaian :



Data Teknis:

ITEM	RESULT	STANDARD TEST
Adhesion on metal	> 1.5 N/mm ²	ASTM D-4541
Adhesion on concrete	> 1.5 N/mm ²	ASTM D-4541
Adhesion on genteng	> 1.5 N/mm ²	ASTM D-4541
Tensile strength	> 1 N/mm ²	ASTM D-412
Elongation	> 250 %	ASTM D-412
Gloss Lavel	Doff	Gloss meter
Water Resistant	Excellent	Karsten test
Total solar refelective (300 mic)	White $\pm 85\%$ Grey $\pm 47\%$	
Solar reflective index (300 mic)	White $\pm 110\%$ Grey $\pm 55\%$	

Aplikasi:

Alat aplikasi	Roll, Kuas
Perbandingan campuran	Ready for Use
Kebutuhan material	0.5 L/m ² (300 mic DFT)
Rekomendasi aplikasi	2x lapis (250 ml/lapis)
Daya sebar teoritis	2 m ² /L (300 mic DFT)
Kecepatan kering	Kering sentuh: 60 menit Kering sempurna: 24 jam
Siap digunakan setelah	24 jam
Kemasan	1 L, 4 L dan 20 L





propan
The Paint Specialist



www.propanraya.com

[@propanraya](https://www.instagram.com/propanraya)

08111 381 686

Heatproof
ANTI PANAS
Tetap sejuk disaat cuaca panas



- ✓ Meredam suara
- ✓ Menurunkan suhu ruangan

tersedia
**ribuan
warna**

propan
The Paint Specialist